

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ





Ηλεκτρονικές
μπαταρίες

*water smart
Sensors*

Φλουσόμετρα

**Armando Vicario
Ηλεκτρονικές**

Νιπτήρος 272

Serel Ηλεκτρονικές

Νιπτήρος 273
Ουρητηρίου 276

La Torre Φλουσόμετρα

Λεκάνης 275
Ντους 278
Ουρητηρίου 277

**ISO
QUALITY
ASSURANCE**

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.






- Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή

Ηλεκτρονικό εξωτερικό φλουσόμετρο ουρητηρίου Inox
Μπαταρίας **108111001** Inox

εισφορά ανακύκλωσης


- 6V Alkaline
- Υπέρυθρος αισθητήρας IR
- Παροχή 9,6 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής νερού έως ~120 sec max



Ηλεκτρονικό εντοιχιζόμενο φλουσόμετρο ουρητηρίου Inox
Μπαταρίας **102111080** Inox
Ρεύματος **102111074** Inox

εισφορά ανακύκλωσης

- 6V Alkaline
- 220V κωδ. 102111074
- Υπέρυθρος αισθητήρας IR
- Παροχή 11,2 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής νερού έως ~15 sec max



- Standard χρόνος ροής 6 ± 2 sec
- Πίεση λειτουργίας min 0,5 atm - max 3 atm
- Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή

Εξωτερικό φλουσόμετρο ουρητηρίου **420/UR** Chrome

Ρυθμιστής ροής 8lt/min (προαιρετικά) **R38 *** Chrome

Πίεση	L/MIN
0,5 atm	7,9
1 atm	11,4
2 atm	16,2
3 atm	19,8

Εντοιχιζόμενο φλουσόμετρο ουρητηρίου **410/UR** Chrome

Πίεση	L/MIN
0,5 atm	6,8
1 atm	9,5
2 atm	13,3
3 atm	16,2



* R38 Ρυθμιστής ροής

Με πίεση νερού 1 - 2,5 atm διατηρεί σταθερή ροή νερού 8lt/min.

Πίεση Εγκατάστασης	Έξοδος με R38
1 atm	} 8 L/MIN
1,5 atm	
2 atm	
2,5 atm	

